

Caiet de sarcini

Lucrări și servicii de instalare a porții automatizate de acces pe teritoriul sediului mun. Chișinău al Î.S. CMAC, din str. Petre Ștefănuță

| № crt. | Lucrări și servicii | Unitatea de măsură | |
|--------|---|--------------------|--|
| | 1. Lucrări de confecționare și servicii de instalare a porții automatizate (culisante) cu porțiță pentru pietoni integrată | | |
| 1 | <p>Poartă autoportantă (culisantă) metalică cu porțiță pentru pietoni integrată</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime poartă culisantă: <ul style="list-style-type: none"> - lățimea efectivă 4,9 m - lățimea totală 7,35 m • Înălțime 2,0 m; • Secțiunea carcasei culisante; minim 80x80x3 mm; • Distanța dintre lamele 50 mm (<i>amplasate vertical sub unghi în așa mod ca să formeze un tot întreg (jaluzea) la vedere perpendiculară spre poartă</i>); • Lamelele metalice cu dimensiuni: minim 20x20x1,5 mm; • Piloni metalici pentru poarta culisantă montați prin betonare; • Dotată cu sistem de deschidere suspendat pe rulmenți; • Sistemul de deschidere să fie prevăzut pentru utilizare intensă; • Deschidere poartă culisantă automată; • Poarta se va monta prin betonare (tumbă de beton). • Culoare; Graphite sau Atratite. <p>Porțiță integrate pentru pietoni</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea 0,9 m; • Dotată cu mînere metalice dreptunghiulare; • Dotată cu lacăt la cheie; • Dotată cu lacăt electromagnetic; • Secțiunea carcasei porțiței: minim 40x40 mm; • Culoare identică porții culisante. | 1 | |
| 2 | <p>Servicii de instalare (montare) a porții (culisante) automatizate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montare piloni metalici pentru poarta culisantă prin betonare; • Betonare (tumbă de beton) pentru montarea porții. • Montarea și reglarea porții. | 1 | |
| 3 | <p>Automatizarea porții culisante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem (Kit) pentru automatizarea porții culisante produs în UE; • Sistem pentru automatizarea porții culisante destinate pentru porți cu masa de minim 650 kg și prevăzut pentru utilizare intensă; • Telecomandă: minim 2 buc; • Dotată cu aplicație mobilă pentru PC și smartfon pentru automatizare. | 1 | |

Întocmit
Șef Direcție Management Instituțional
al Î.S CMAC

Serghei MOLDOVAN